



SONELCO

**HIFI-WIFI
SYSTEM**

Hoofdkantoor

PoL El Portazgo nave 62-B
50011Zaragoza (Spain)
Tel ++ 34 976.259.125
Fax ++ 34 976.373.775
E-mail: export @ sonelco.com
www.sonelco.com

SONELCO
sistemas de comunicación y sonido

WiFi SYSTEEM

De beste surround sound met de Sonelco WiFi luidsprekers. Vermogen, HiFi weergave, innovatief design en maximale draadloze functionaliteit.

Ideaal voor woningen, maar ook voor kantoren en andere ruimtes waar hoge audio prestaties vereist zijn.

Naar muziek luisteren zonder grenzen. U kunt muziek van de cloud (via router) direct afspelen of van een lokaal apparaat (smartphone, tablet, computer, etc.)

- ➔ High power stereo versterker.
- ➔ 2-weg coaxiale luidspreker met glasvezel woofer en high fidelity geluidweergave.
- ➔ Eenvoudige controle van alle geluid functies van mobiele, tablet of ander apparaat met WiFi via APP.
- ➔ Esthetische en functioneel design. Met zijn compact design en innovatief rooster, samen met een eenvoudige installatie in het vals plafond, wordt de luidspreker perfect geïntegreerd in elke decoratie. De ideale afmetingen van de 6,5" luidspreker maakt het mogelijk om superieure prestaties te leveren in slechts een ruimte van 21 cm.
- ➔ Eenvoudige installatie en configuratie



W-77

Actieve WiFi luidspreker van 20 + 20W.
Deze bevat alle functies.

W-64

Bijhorende luidspreker met een vermogen van 80 / 160W.
Passieve luidspreker om verbinding te maken met de W-77.

W-20

Actieve luidspreker met een stereoversterker van 20 + 20W.
Deze is aan te sluiten aan het WiFi model in kamers met meer dan 2 luidsprekers.

Sectie	Model	W-77	W-64	W-20
Wifi	Standaard	802.11b / g / n		
	Ondersteunde audioformaten	MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3, m4a		
Versterkers	Vermogen (RMS)	20 + 20 W		20 + 20 W
	Type	Stereo, inbouw luidspreker box		Stereo, inbouw luidspreker box
	Impedantie	4 Ohm		4 Ohm
	Signaal / ruisverhouding (dB)	≥ 100 dB		≥ 100 dB
	Frequentiebereik (-3 dB)	20-20000 Hz		20-20000 Hz
	Voeding	230 VAC		230 VAC
Luidsprekers	Type	" 2-weg coaxiale "		
	Installatie	"Inbouw in vals plafond "		
	Kleur	" Wit "		
	rooster	"Metalen rooster met een hoge mate van perforatie en daar met neodmium magneten "		
	Luidspreker	" 6,5" woofer van glasvezel en 0,8" tweeter "		
	Impedantie	" 4 Ohm "		
	Vermogen (Nomimal / Maximum)	" 80/160 W "		
	Geluidsdruk 1W, 1m	" 90 dB "		
	Frequentieweergave	" 40-25000 Hz "		
	Afmetingen (Diameter * Hoogte)	" 210 * 135 mm "		
	Opening voor inbouw (diameter)	"180 mm "		
Vereiste diepte voor de installatie	" 135 mm "			
Montage	" Verstelbare klemmen "			

Installatievoorbeelden



Lounge in prive-woning



Winkel

